

manual_gcSD4_monitorvideo10v2

GCSD4V2

Monitor Video 10" (M010CPV2)

Por defecto: El receptor de vídeo INSRXVID58 de 5.8Ghz del monitor esta configurado en el canal CH1.

Si tiene activado el XOSD + RXVID y no visualiza vídeo, revise el canal del transmisor interno de 5.8Ghz de RXVID, es posible que este configurado en otro canal y no pueda visualizarlo en el monitor, solamente debe cambiarlo a CH1. **Monitor 10"**
M010CPV2

Características:

▪ **Monitor 10":**

- Carcasa robusta de Metal.
- Utiliza una resolución FULL HD de 10 pulgadas (1920×1200) Pantalla LED IPS, la imagen es clara y exquisita, colorida.
- El soporte para la entrada BNC para el equipo de monitoreo de seguridad profesional está conectado, para que la señal de reducción de interferencias mutuas, pueda lograr el mejor efecto de señal.
- Admite la entrada cromática Ypbpr, el color es más vivo, la imagen más realista.
- Conmutación de entrada de modo de vídeo, admite Recepción de vídeo multicanal, alta sensibilidad, fuerte resistencia a interferencias
- Altavoces.
- Con interruptor de sincronización y función de espera de señal automática.

- Tamaño del Panel: pantalla digital de 10 pulgadas.
- Interfaz de entrada de vídeo: VGA/BNC.
- Relación de aspecto: 16:10.
- Resolución: 1920×1200.
- Brillo: 600cd/m2.
- Contraste Ración: 1000:1.
- Tiempo de respuesta: 18 ms.
- Entrada de energía: DC10-18V/1000mA.
- Soporte del modo de alimentación: adaptador de corriente.
- Soporte ajustable: Paisaje.
- Altavoz: 10 W (máximo) * 2.
- Opciones de idioma del menú OSD: Inglés, ruso, portugués, español, alemán, francés, italiano, chino..
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0-40 grados centígrados.
- CE ROHS certificado.
- Compatible con interfaz USB para reproductor multimedia (Opcional):
 - Medio de almacenamiento: FS/FAT32/FAT16/NTFS
 - Imagen JPG/JPEG/BMP/PNG
 - Música Mp3/WMA/M4A/AAC
 - Película
AVI/MP4/TS/TRP/MKV/MOV/MPG/DAT/VOB/RM/RMVB
 - AVI/MP4/TS/TRP/MKV/MOV/MPG/DAT/VOB/RM/RMVB
- Compatible con la entrada VGA, se puede utilizar para la pantalla de cristal líquido de la computadora:
 - 640*480/60Hz
 - 800*600/60Hz
 - 1024*768/60Hz
 - 1280*1024/60Hz
 - 1360*768/60Hz
 - 1920*1080/60Hz
- Soporte de alta definición:
 - 480i 720×240/60Hz

- 480 P 720×480/60Hz
- 576i 720×288/50Hz
- 576 P 720×576 50Hz
- 720 P 1280×720 50/60Hz
- 1080i 1920×540 50/60Hz
- 1080 P 1920×1080 50/60Hz

Nota: Algunas características técnicas pueden diferir del producto final. **Monitor 10" M010CPV2**

Características:

- **Receptor vídeo (RXVID58):**
 - Frecuencia: 5.8Ghz.
 - Antena: Interna.
 - Selector fuente señal vídeo : A (Auto), E (Exteno, jack), I (interno RXVID58).
 - Canales: 8.
 - 1- 5705Mhz.
 - 2- 5685Mhz.
 - 3- 5665Mhz.
 - 4- 5645Mhz.
 - 5- 5885Mhz.
 - 6- 5905Mhz.
 - 7- 5925Mhz.
 - 8- 5945Mhz.
 - Altavoz interno.
 - Control potencia RX: ON/OFF.
 - Led Azul "RX": Modulo Receptor vídeo encendido.
 - LED Rojo "F": Ventilador.
 - Led verde "PWR": RXVID58 encendido.
- **Entrada Audio / Vídeo:** Conector mini jack 3,5mm.
- **Entrada HDMI.**
- **Entrada Cargador Batería:** 10-18V / 1A